MBAYROL

FICHE TECHNIQUE

METAL SPOT REMOVER

DÉTACHANT MÉTAUX

Elimine efficacement les tâches de métaux

NETTOYAGE

LES + PRODUIT

- Conçu pour éliminer les taches dues aux métaux
- Efficace même tâches incrustées
- Compatible toutes surfaces: parois, fond et abords des piscines





- 100% matière active
- · Ne trouble pas l'eau
- N'influence pas le pH
- Application facilitée grâce à l'applicateur 2-en-1 BAYROL

FONCTION DU PRODUIT

Nettoyage des piscines

Metal Spot Remover élimine les taches de rouille, même fortement incrustées, sur le fond, les parois et les abords du bassin.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Poudre à base de matière active 100% pure

Contient : Acide oxalique Format disponible : 0.8 kg

INFORMATIONS UTILES	
Filtres: Tous	Où:
Volume : Tous	Tache localisée = Sur une éponge Tache à plusieurs endroits dans le bassin = Directement dans l'eau
Quand : En cas de tache	

AVERTISSEMENTS

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

En cas d'eau dure, un léger trouble peut apparaître autour de la zone traitée; il sera éliminé par la filtration. Si ce produit a pris en masse, le secouer avant utilisation pour retrouver son aspect poudre d'origine. Ne convient pas à toutes les surfaces de piscine non résistantes aux acides. Tester le produit sur une petite surface avant de l'utiliser.

MODE D'EMPLOI

 Contrôlez le pH à l'aide des bandelettes d'analyse BAYROL ou du Pooltester BAYROL, et ajustez-le si nécessaire entre 7,0 et 7,4.

Pour une application ciblée même sous l'eau :

- Avec notre applicateur 2-en-1 BAYROL, saupoudrez 5 à 10 g de METAL SPOT REMOVER sur l'éponge légèrement humidifiée.
- Fixez l'applicateur sur le manche télescopique, puis immergez-le et positionnez-le directement sur la zone à traiter (par exemple le fond du bassin, la ligne de flottaison ...).
- Laissez agir quelques minutes puis frottez pour faire disparaître la tache.

Pour une application généralisée dans tout le bassin :

- Arrêtez la filtration, saupoudrez 15 à 30 g de METAL SPOT REMOVER directement dans le bassin, au-dessus des dépôts brunâtres.
- Laissez agir pendant 20 minutes, puis relancez la filtration.

Après le traitement en prévention :

 Ajoutez 600 ml de CALCINEX pour 10 m³ pour prévenir l'apparition de nouvelles taches / dépôts métalliques.



Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site